

**ESPECIFICACIONES****RENDIMIENTO**30 - 40 m<sup>2</sup>/L**REDUCTOR**

Agua limpia

**% REDUCTOR**

3/1 en volumen (agua/sellador)

5/1 en volumen (agua/sellador)

**MANOS RECOMENDADAS**

1

**ACABADO**

Satinado

**COLOR**

Transparente

**SECADO**

Al tacto: 30 minutos a 1 hora

Recubrir: 1 - 2 horas con pinturas emulsionadas

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales

**DENSIDAD**

1.0 - 1.2 g/ml

**% SOLIDOS EN PESO**

37 - 43

**TIPO**

Emulsión vinil-acrítica.

**DESCRIPCION**

Sellador base agua que ayuda a reducir la porosidad de la superficie incrementando el rendimiento de la pintura de acabado, contiene aditivos que evitan la formación de hongos y una excelente consistencia que le brinda facilidad para brochar. Deja sobre la superficie una película plástica y flexible.

**CARACTERISTICAS**

- Reduce la porosidad de la superficie
- Mejora el rendimiento de la pintura de acabado
- Transparente

**LIMITACIONES**

- No debe usarse como un sellador a prueba de agua.
- No debe ser aplicado en superficies que recientemente se hayan tratado con repelentes a base de silicón.
- No usarlo cuando la superficie a pintar presente valores altos de alcalinidad y/o eflorescencia.

**USOS**

Para sellar superficies de mampostería en general (cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablamiento, tablaroca, fibrocemento, etc.) que no presentan alcalinidad. Posee gran adherencia sobre superficies ya pintadas debidamente preparadas.

**ENVASADO Y EMPACADO**

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

**APLICACION**

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless. Para adelgazar el producto debe de usarse agua limpia, el rendimiento varía dependiendo de la porosidad de la superficie. Se recomienda adicionar un poco de pintura a la mezcla preparada con la finalidad de notar la superficie sellada al estar aplicando el Sellador Vinílico Transparente.

Una vez aplicado el sellador la superficie esta lista para recubrirse con la pintura Osel seleccionada para el acabado.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del sellador sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

**RECOMENDACIONES**

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique una mano de sellador y deje secar al tacto antes de aplicar la pintura Osel seleccionada. Lave inmediatamente el equipo y accesorios usados con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

**•MONTERREY**

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

**•MEXICO**

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

**•GUADALAJARA**

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz  
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640  
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

**•HERMOSILLO**

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.  
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y  
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de  
Pinturas Osel, S.A de C.V.

**ENERO 2022**

**SISTEMA DE APLICACION**

**Mampostería en general** (superficies rugosa y semi rugosa, cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablacemento, tablaroca, fibracemento, etc.)

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless:

- 1) Se recomienda adelgazar en una relación 3/1 o 5/1 en volumen (agua sellador), agregando una pequeña cantidad de pintura de la que se vaya a utilizar como acabado con la finalidad de poder notar donde se va avanzando en la aplicación. Aplicar una mano de sellador de manera uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.
- 2) Antes de aplicar asegúrese que no haya presencia de alcalinidad en la superficie (pH igual o mayor a 9) o sales de color blanco.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Pintura Osel seleccionada de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

**Recomendaciones para su aplicación con Equipo de aspersión Airless**

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Adelgazar el sellador 3/1 o 5/1 con agua limpia y posteriormente hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Pintura Osel seleccionada de acuerdo a la necesidad a satisfacer.