

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO**

2 - 4 m²/L en superficies de alta porosidad

5 - 7 m²/L en superficies de baja porosidad

REDUCTOR

No necesita

MANOS RECOMENDADAS

1 - 2

ACABADO

Lustroso tipo Wet - Look

COLOR

Transparente

SECADO

Al tacto: 15 - 30 minutos

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales

DENSIDAD

0.7 - 0.9 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

12 - 18

TIPO

Mezcla de polímeros acrílicos.

DESCRIPCION

Sellador base solvente de acción penetrante que proporciona la apariencia Wet - Look (aspecto mojado), deja un acabado lustroso intensificando el tono de la superficie original y proporciona repelencia al agua de superficies tales como concreto, ladrillo, piedra, cantera protegiéndolas de la acción nociva de la lluvia, sol y el polvo.

CARACTERISTICAS

- Excelente acción penetrante
- Excelente duración
- Excelente para repeler el agua
- Altamente resistente a la alcalinidad
- Muy resistente a la fricción del paso peatonal
- Excelente resistencia a los rayos UV

LIMITACIONES

- No mezclarse con otras pinturas base solvente.
- No entintarse con el sistema de Galería Millennium, ni colores básicos.
- No aplicar sellador en exceso.
- No se recomienda para superficies ya pintadas en forma previa.
- Una vez aplicada la superficie ésta no debe estar inmersa en agua en forma continua.

USOS

Para usarse en superficies interiores y exteriores de concreto o similares, con porosidad tipo ladrillo, cantera, adoquín principalmente.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 30 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del sellador sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80%.

RECOMENDACIONES

Las superficies de concreto a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas.

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique la primera mano, deje secar según las especificaciones del producto y enseguida aplique la segunda mano.

Una vez terminada la aplicación lavar perfectamente con Thinner Osel 2203 cada uno de los accesorios utilizados para evitar contaminar cuando se pinte con otra clase de pintura. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos, bajo techo y fuera del alcance de los niños.

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

SISTEMA DE APLICACION

Mampostería en general (superficies rugosas y semi rugosas, block de concreto, tablavamento, fibracemento), piedra, cantera, ladrillo, adoquín entre otras.

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica), asegurándose que la misma este perfectamente seca, libre de grasa, polvo y de toda impureza que afecte al buen desempeño del producto. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless:

- 1) Aplicar 1 - 2 manos de sellador en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.

Debido a la apariencia brillante que deja este producto es necesario cuidar la aplicación para saber donde ya se aplicó y no dejar exceso del mismo.

En el caso de que haya presencia de sales en la superficie se recomienda retirarlas antes de realizar la aplicación.

NOTA: En el tiempo de oreo entre mano y mano o bien cuando haya recesos de tiempo sin aplicar se recomienda dejar la brocha o felpa humectándose con Thinner Osel 2203 en forma continua, si se utiliza equipo de aspersión es necesario recircular el sistema con Thinner Osel 2203 incluyendo pistola de aplicación.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla (413 o 513) o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Es recomendable hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar perfectamente con Thinner Osel 2203 el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión, ya que una contaminación con el sellador de la siguiente pintura a aplicar con el equipo puede provocar un acabado no deseado.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.